

METALLINEN KATTOLUUKKU POLYKARBONAATTIKANNELLA

1. Tuotekuva



Kuva 1. Kattoluukku polykarbonaattikannella

2. Tuotekuvaus

Kattoluukku soveltuu huolto- tai hätäpoistumistieksi kaikille kattotyypeille. Saranallinen kansi vähentää katon vaurioita luukkuja jatkuvasti käytettäessä. Läpinäkyvä UV-suojattu polykarbonaattikansi tuo lisävaloa pimeälle ullakolle. Lukitusmekanismi on kehitetty siten, että luukku voi olla ulkopuolelta lukittu, mutta sen saa silti hätätilanteessa auki sisältäpäin. Teräksestä valmistetun kehyksen etuna ovat mittatarkkuus ja kokoamisen helppous. Lisäksi kattoluukku mahtuu konesaumakatolla kahdelle riville ja juuripellityksen pystyy tekemään aina samanlaisena.

3. Tekniset tiedot

- Aukon koko 600 x 600 mm
- Kehys ja kannen runko valmistettu sinkitystä teräksestä
- Pellitys kattomateriaalin mukaan
- Juuren korkeus vakiona 180 mm
- Saranoitu kansi ja kaasujousikevennys
- Polykarbonaatin paksuus 6 mm