

KATUSESILLA PIIRE

1. Tootejoonis



Joonis 1. Katusesilla piire

2. Tootekirjeldus

Üle 2-korruseliste hoonete korral tuleb katuse liikumistee varustada turvarööpa või 1100 mm kõrguse piirdega, kui katuse kalle on 1:1,5 või järsem. Kui sellest laugemal katusel on ilmne ja tavalisest suurem kukkumisoht, võidakse ka sellistes ohtlikes kohtades nõuda piirde või turvarööpa kasutamist (ehitusseadustiku osa F2).

3. Tehnilised andmed

- Piirde kõrgus on umbes 1,1 m.
- Piirde kinnitused paigaldatakse katusesilla kandurite juurde.
- Kinnituse õige koht on katusesilla kanduri vahel.
- Kinnitamiseks kasutada kahte M8 × 20 polti.
- Piirde kinnitusi ja tugiposte tuleb paigaldada sama palju, kui on katusesilla kandureid.
- Piirdetoruna ja vahepuuna kasutatakse lumetõkketoru.
- Piirdetoru kinnitatakse piirde kinnituse külge kahe M8 × 40 mm kuuskantpoldi abil.
- Vahepuu kinnitatakse piirdeposti külge M8 × 60 mm kuuskantpoldiga.

TOOTE TEABELEHT

NESCO

- Lisaks piirdele on lisavarustusena võimalik sillaga ühendada ka mõlemapoolne turvarööbas.