

UTRYMNINGSSTEGE

1. Produktbild



Bild 1. Nödutgång via fönster



Bild 2. Nödutgång mellan två fönster

2. Produktbeskrivning

Utrymningsstege används i byggnader där den nedre kanten på fönstret eller golvet på balkongen ligger högre än 3,5 meter över marknivån eller något annat ställe som är säkert i händelse av en eldsvåda. Då måste en fast utrymningsstege monteras (Finlands byggbestämmelsesamling E1).

Stegar till nödutgångar samt andra konstruktionsdelar och anordningar ska utformas och byggas så att de är brukbara i händelse av en nödsituation (Finlands byggbestämmelsesamling F2).

I stegar för nödutgångar följs anvisningarna för husstegar till tillämpliga delar. För rörelse i sidled ska ett ändamålsenligt räcke eller något annat stöd monteras på väggen (Finlands byggbestämmelsesamling F2).

Med utrymningsstänger och konsoler till dem kan man bygga horisontella utrymningsstänger och vertikala grepphandtag.

3. Planering

- Stegstommarna finns tillgängliga i längderna 2,4 m, 3,0 m, 3,6 m och 4,2 m
- Utrymningsstängerna är ovala rör i storleken 45 x 25 x 1,0 cm
- Stegens stomme och utrymningsstängerna kan förkortas och förlängas, allt efter behov
- Det maximala avståndet mellan utrymningsstängernas konsoler är 0,8 m
- Utrymningsstångens överskjutande del genom konsolen får vara högst 100 mm
- Den rekommenderade höjden från stegens nedersta steg till marken är 1,8 m
- Utrymningsstängernas konsoler fästs i lättbetongväggar med kemiska massa och gängad stång