

SOTNINGSPLATTFORM

1. Produktbild




Bild 1. Före

Bild 3. Tvärsnitt av plattformen



Bild 2. Efter



2. Produktbeskrivning

Enligt Finlands byggbestämmelsesamling ska säkert tillträde till serviceobjekt, såsom skorstenar, finnas och sotningen ska vara möjlig att genomföra enkelt och säkert. Det är ofta svårt att montera sotningsplattformar stabilt i bara sidan av skorstenen, men denna sotningsplattformslösning kan monteras stabilt i många olika former av skorstenar. Sotningsplattformen är tillverkad av varmförzinkat stål, som har pulverlackerats och tål med andra ord korrosionsbelastning mycket väl även vid tuffa förhållanden. Som fästskruvar rekommenderas syrafasta skruvar.

För räcket finns färdiga hål i fästena genom vilka räcket rör på 45 x 25 mm skjuts. Som rör i räcket kan man till exempel använd snöhinderrör. I änden monteras räckerören i sidan av fästet med en M8 x 40 mm bult och en M8-mutter. Sotningsplattformen passar som standard för 500 mm breda skorstenar, där breddningen av överdelen är max. 70 mm.

Övriga storlekar tillverkas mot beställning. Höjden på räcket på sidan är 1 100 mm och bredden på gångytan är som standard 350 mm. Sotningsplattformens fästen monteras med max. 900 mm mellanrum.